

Габариты рамы	Ш 360 x В 455 x Г 215 мм
Габариты видеорегистратора	Ш 280 x В 220 x Г 37,5 мм
Масса комплекта	≈ 9 кг в сборе (с аксессуарами и комплектующими)
Дисплей	TFT LCD 10.1" 1024 x 600, трансрефлективный со съёмным солнцезащитным козырьком, светодиодная индикация работы
Регулировка дисплея	Яркость (10 уровней), контрастность (10 уровней), цветность (100 уровней)
Индикация на дисплее	Уровень заряда аккумуляторной батареи, статус карты памяти (подключение, тип, свободный объём), питание, дата и время, значение счетчика длины смотки кабеля, максимальный уровень интенсивности светодиодной подсветки, запись фото и видео
Регулировка положения дисплея	Кронштейн с двумя коленами (вынос и наклон по вертикали)
Питание	100 ~ 240 В, 50 / 60 Гц, 13.5 В, 5 А адаптер питания от сети со светодиодной индикацией питания; аккумуляторная батарея Li-Ion 4.4 Ач, 12.6 В, время заряда около 4 часов.
Время автономной работы	До 5 ч
Подсветка	Многоступенчатая регулировка (8 уровней)
Запись на карту памяти	USB, SD до 256 ГБ с возможностью форматирования
Видевход	AV выход (NTSC / PAL)
Видеывход	AV выход (NTSC / PAL)
Запись фото	JPG 1280 x 720 пиксел, возможность записи фото во время записи видео
Запись видео	AVI 1280 x 720 пиксел, возможность использования цифрового увеличения в момент записи видео, установка интервала длительности записи единичного видео (5 / 15 / 30 мин)
Временная метка	Дата и время
Запись / воспроизведение аудио	Встроенный динамик / подключение внешнего устройства к разъёму Mini-Jack 3.5 мм, регулировка громкости записи (15 уровней), регулировка громкости воспроизведения (15 уровней)
Комментарии	Текстовые (встроенная клавиатура), аудио (во время записи видео)
Яркость	Ручная регулировка (10 уровней)
Контрастность	Ручная регулировка (10 уровней)
Цветность	Ручная регулировка (10 уровней)
Обработка изображения	Цифровое увеличение 1, 2, 3...8x
Менеджер файлов	Просмотр фото с пролистыванием (с отображением временной метки и текущего времени), просмотр миниатюр видео (6 миниатюр на странице, с отображением временной метки), удаление файлов
Возможность обновления встроенного ПО	Да, обновление путем записи новой версии ПО на карту памяти
Язык интерфейса	Русский (6 доп. языков)
Температура работы	От -20 °С до +80 °С
Температура хранения	От -20 °С до +80 °С
Допустимая влажность	До 95% без конденсата
Длина кабеля	30 м
Толщина кабеля	6.3 мм
Материал кабеля	Стекловолокно
Материал кейса	Алюминий
Материал барабана	Нержавеющая сталь
<b>Сменная камера</b>	
Тип	Подпружиненная (для прохождения через трубные изгибы)
Диаметр головки камеры	23.0 мм
Длина жесткой части	50 мм
Общая длина	260 мм
Тип камеры	Сменная CMOS (КМОП) HD 1280 x 720 921 600 пиксел
Степень защиты	IP68
Поле обзора	105°
Глубина резкости	70 мм – ∞
Направление обзора	Прямое
Количество светодиодов	12 HI-LED
Автогоризонт	Функция автоматического выравнивания обзора камеры по линии горизонта
Защита головки камеры	Сапфировое стекло
Материал корпуса	Нержавеющая сталь