

Технические характеристики телеинспекции:

Длины кабеля	300 м	Подсветка светодиодная	ручная (плавная многоуровневая регулировка) / автоматическая
Диаметр кабеля	8,2 мм	Запись фото	JPEG 1280 x 800 пиксел
Диаметр разъема кабеля	18 мм	Запись видео	AVI 1280 x 800 пиксел, регулировка продолжительности, циклическая запись
Длина разъема кабеля	27 мм	Временная метка	Присутствует (отключаемая)
Габариты блока управления	460 x 370 x 160 мм	Частота кадров видео 15, 30 к / с	15/30 к/с
Габариты бухты с рамой	650 x 700 x 530 мм	Ручная регулировка яркости, насыщенности, цвета, контрастности	60 уровней
Масса	101 кг	Комментарии аудио с регулировкой громкости	10 уровней
Дисплей TFT LCD 10,1"	256 мм, 1280 x 800	Регулировка формата отображения	16:9 4:3
Питание Сеть переменного тока / аккумуляторная батарея Li-Ion	7000 мАч (время заряда 5 ч)	Счетчик расстояния	встроенный, с индикацией на дисплее
Время автономной работы	5 часов	Температура работы	-5С +60 С
Запись на карту памяти	SD 64 Гб (с возможностью расширения до 256 Гб)	Влажность	до 95%
Защитный кейс блока управления	ABS пластик	Комментарии	Аудио с регулировкой громкости записи

Технические характеристики камеры

Диаметр головки камеры	90 мм
Длина головки камеры	300 мм
Материал камеры	нержавеющая сталь
Тип камеры	сменная CMOS (КМОП) 1280 x 800 Pх «полный кадр»
Угол обзора	360° по горизонтали 180° по вертикали
Глубина резкости	90 мм до ∞
Направление обзора	круговое
Количество светодиодов	28 (12 + 16)
Защита головки камеры	взрывозащищенное стекло, давление до 20 Мпа
Локация на местности	встроенные передатчик
Автоуровень	ручное управление